

Stuurstroomleiding Camerakabel CAM-CY



Toepassing : Soepele combi camerakabel voor toepassing in beveiligingssystemen. Afgeschermd met een vertind koperomvlechting.

TECHNISCHE GEGEVENS : 0100214

Bijzonderheden : 4 soepele voedingsaders + 1 x coax 75 Ohm, type RG59 flexibel.

Maat	: 4 x 0,75
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: Copolymeer thermoplastisch
Adercodering	: Kleur
Geel/Groene ader	: Nee
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Geen
Mantelmateriaal	: PVC
Mantelkleur	: Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Buitendiameter circa	: 12.1mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -5°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -30°C tot 70°C
Nom. spanning U	: 500V
Buigradius	: 182mm
Aderbescherming	: Nee