

Computerdatakabel Functiebehoud Cat4 FB90_E30



Toepassing : Systemen waar bijzondere bescherming nodig is tegen brand. De kabel blijft gedurende minimaal 90 min. bij brand functioneren. Volgens de testmethode in de EN50200 voldoet de kabel aan de eisen voor kwalificatie FB90. Volgens de testmethode in de DIN4102-12 voldoet de kabel aan de eisen voor kwalificatie E30.

TECHNISCHE GEGEVENS : 0171201

Normen : FB90 = EN50200, E30 = DIN4102-12.

Maat : 4 x 2 x 0,5
Getwist : Per twee
Geleidermateriaal : Cu, blank
Nom. geleiderdiameter : 0.5mm
Samenstelling geleider : Klasse 1 = massief
Aderisolatie : Copolymeer gevulkaniseerd
Adercodering : Kleur
Afscherming groepen : Geen
Afscherming collectief : Geen
Mantelmateriaal : Polyolefin
Mantelkleur : Rood
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Ja
Brandvertraging : Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2 : Ja
Buitendiameter circa : 5.3mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging : -30°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd : -30°C tot 70°C
Categorie : Overig
Aantal groepen getwist : 4