

Computerdatakabel Joblift Cat 6A



Toepassing	: Afgeschermde bus kabel voor TCP/IP -Fast Ethernet- cat. 6A toepassingen. Speciaal geschikt voor gebruik in liften, kranen en overige draagsystemen. Geschikt voor 1GB toepassingen, Cat 6A conform IEC 61156-6.
TECHNISCHE GEGEVENS	: 0159990
Bijzonderheden	: Door de trekcontlasting van aramidevezel is deze kabel uitermate geschikt voor een hanghoogte van max. 100 meter.
Maat	: 4 x 2 x AWG26
Getwist	: Per twee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Aderisolatie	: Polyolefin
Adercodering	: Kleur
Afscherming groepen	: Folie
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Mantelmateriaal	: PVC
Mantelkleur	: Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Buitendiameter circa	: 8.8mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -10°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 80°C
Categorie	: 6A (IEC)
Buigradius	: 132mm
Aantal groepen getwist	: 4