

Installatiekabel EMC flex EMC-XLPE



Toepassing	: Flexibele halogeenvrije voedingskabel met EMC afscherming voor frequentieregelde aandrijvingen.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE EMC-XLPE
Bijzonderheden	: Speciale EMC opbouw: aluminiumfolie met vertind koper vlechtwerk
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Geleidervorm	: Rond
Aderisolatie	: XLPE (VPE)
Adercodering	: Kleur
Geel/Groene ader	: Ja
Binnenmantel	: Ja
Scherm	: Ja
Litze	: Ja
Aantal hulpaders	: 0
Nom. doorsnede hulpader	: 0mm ²
Loodmantel	: Nee
Concentrische geleider	: Geen
Bewapening	: Nee
Mantelmateriaal	: Copolymeer thermoplastisch
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Isolatiebehoud	: Nee
Functiebehoud	: Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 77°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -15°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 70°C
Nom. spanning U ₀	: 0.6kV
Nom. spanning U	: 1kV

Buitendiameter circa

ArtikelNr	Maat	(mm)
0100990	4 x 50	33.5
0100991	4 x 70	38.4
0100992	4 x 95	42.4