

## Stuurstroomleiding EQ-flex CC-O



### Toepassing

: Voor flexibele aansluiting in de industrie en machinebouw en meet-, regel- en besturingsinstallaties.

### TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE CC-O

### Bijzonderheden

: Aders kleurgecodeerd volgens DIN47100. Oliebestendig volgens EN 50290-2-22 (TM54).

Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: PVC
Adercodering	: Kleur
Geel/Groene ader	: Nee
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Geen
Mantelmateriaal	: PVC
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -15°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 70°C
Nom. spanning U	: 500V
Aderbescherming	: Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: Eca

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)	Buigradius (mm)
1007302	2 x 0,5	5	72
1007303	3 x 0,5	5.3	76
1007304	4 x 0,5	5.7	82
1007305	5 x 0,5	6.3	94
1007307	7 x 0,5	6.8	102
1007412	12 x 0,75	10.1	150