

## Stuurstroomleiding EQ-flex LIYYCY-JZ



**Toepassing** : Afgeschermd stuurstroomkabel voor toepassingsgebieden waar elektromagnetische storingen geen invloed op de signaaloverdracht mogen hebben.

**TECHNISCHE GEGEVENS** : TYPE LIYYCY-JZ

**Bijzonderheden** : Oliebestendig volgens EN 50290-2-22 (TM54).

Samenstelling geleider : Klasse 5 = soepel  
 Getwist : Nee  
 Geleidermateriaal : Cu, blank  
 Aderisolatie : PVC  
 Adercodering : Cijfers  
 Geel/Groene ader : Ja  
 Afscherming groepen : Geen  
 Afscherming collectief : Vlechtwerk  
 Mantelmateriaal : PVC  
 Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Nee  
 Rookarm volgens EN 61034-2 : Nee  
 Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 : Nee  
 Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Ja  
 Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging : -5°C tot 70°C  
 Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd : -30°C tot 70°C  
 Aderbescherming : Nee  
 Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 : Eca

ArtikelNr	Maat	Binnenmantel	Mantelkleur	Brandvertraging	Buitendiameter circa (mm)	Nom. spanning U (V)
1095604	4 x 1,5	Nee	Overig	Nee	9.7	300
1017620	18 x 1,5	Ja	Grijs	Volgens EN 60332-1-2	21	500