

Installatiedraad Jobwire ESUY



Toepassing	: Supersoepel montagesnoer met hoogflexibele aderopbouw.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE ESUY
Bijzonderheden	: Superflexibele aderopbouw. Voorbeeld: 1,5 mm ² = 385 x 0,07 mm blank koperlitzes. Ter vergelijking: klasse 6 = 80 x 0,15 mm. Geel RAL 1021/groen RAL 6018: 70%/30%.
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Aderisolatie	: PVC
Scherm	: Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -15°C tot 80°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -30°C tot 80°C
Nom. spanning U	: 750V

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Buitendiameter circa (mm)
0136123	0,5	Blauw	2
0136214	1,5	Zwart	2.9
0136201	2,5	Groen/geel	3.8
0136200	2,5	Rood	3.8
0136101	2,5	Zwart	3.8
0136111	4	Zwart	5
0136203	6	Groen/geel	6.2
0136202	6	Transparant	6.5
0136103	6	Zwart	6.5
0136204	10	Groen/geel	7.5
0136104	10	Zwart	7.5
0136205	16	Groen/geel	9
0136114	16	Zwart	9
0136206	25	Groen/geel	10.5