

Vlakkabel VLAKKABEL FCK



Toepassing : Flexibele koudebestendige pvc vlakkabel voor toepassing in liften, kranen, loopkatten, hijsapparatuur en containerbruggen. Toepasbaar in continu beweegbare toepassingen. Geschikt voor binnen- en buitengebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE FCK

Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Aderisolatie	: PVC
Adercodering	: Cijfers
Geel/Groene ader	: Ja
Scherm	: Nee
Mantelmateriaal	: PVC
Mantelkleur	: Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -30°C tot 70°C
Nom. spanning U ₀	: 300V
Nom. spanning U	: 500V

ArtikelNr	Maat	Kabelbreedte circa (mm)	Kabelhoogte circa (mm)
0138604	4 x 1,5	14.2	4.8
0138608	8 x 1,5	25.9	5
0138612	12 x 1,5	37.6	5.2
0138704	4 x 2,5	17.4	5.6
0138705	5 x 2,5	22	5.6
0138708	8 x 2,5	32.8	5.6
0138804	4 x 4	21	6.8
0138904	4 x 6	25	7.7