

Stuurstroomleiding Ecoflex CPR HCH-JZ B2ca



Toepassing : Voor flexibele aansluiting in de industrie, machinebouw en meetregel- en besturingsinstallaties. Halogeenvrij en rookarm. Milieuvriendelijk en recyclebaar.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE HCH-JZ B2ca

Normen : CPR

Bijzonderheden : Ozon bestendig volgens EN50396. CPR klasse B2ca.

Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: Polyolefin
Adercodering	: Cijfers
Geel/Groene ader	: Ja
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Mantelmateriaal	: Polyolefin
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -15°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 70°C
Nom. spanning U	: 500V
Aderbescherming	: Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	: s1 (geringe rookproductie)
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	: d1 (delen branden korter dan 10 seconden)
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	: a1

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0181403	3 x 0,75	6.3
0181404	4 x 0,75	6.8
0181405	5 x 0,75	7.4
0181406	6 x 0,75	8.2
0181407	7 x 0,75	8.2
0181412	12 x 0,75	10.5
0181425	25 x 0,75	14.8
0181503	3 x 1	6.7
0181504	4 x 1	7.2
0181505	5 x 1	7.8
0181507	7 x 1	8.6
0181508	8 x 1	10.2
0181512	12 x 1	11.4
0181518	18 x 1	13.5
0181519	19 x 1	15.3
0181603	3 x 1,5	7.3
0181604	4 x 1,5	8.1
0181607	7 x 1,5	9.7
0181612	12 x 1,5	12.8
0181618	18 x 1,5	14.8
0181619	19 x 1,5	16.7
0181625	25 x 1,5	17.8
0181704	4 x 2,5	9.8
0181705	5 x 2,5	10.8
0181707	7 x 2,5	11.8