

Stuurstroomleiding Ecoflex CPR HH-JZ Cca



Toepassing : Voor flexibele aansluiting in de industrie, machinebouw en meetregel- en besturingsinstallaties. Halogeenvrij en rookarm. Milieuvriendelijk en recyclebaar.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE HH-JZ Cca

Normen : CPR

Bijzonderheden : Ozon bestendig volgens EN50396. CPR klasse Cca.

Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: Polyolefin
Adercodering	: Cijfers
Geel/Groene ader	: Ja
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Geen
Mantelmateriaal	: Polyolefin
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -15°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 70°C
Nom. spanning U	: 500V
Aderbescherming	: Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: Cca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	: s1 (geringe rookproductie)
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	: d1 (delen branden korter dan 10 seconden)
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	: a1

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0180303	3 x 0,5	5.1
0180304	4 x 0,5	5.5
0180307	7 x 0,5	6.8
0180403	3 x 0,75	5.5
0180404	4 x 0,75	6.2
0180405	5 x 0,75	6.8
0180407	7 x 0,75	7.6
0180410	10 x 0,75	9
0180412	12 x 0,75	9.9
0180418	18 x 0,75	12
0180425	25 x 0,75	13.9
0180503	3 x 1	6.1
0180504	4 x 1	6.6
0180505	5 x 1	7.2
0180506	6 x 1	8
0180507	7 x 1	8
0180508	8 x 1	9.5
0180510	10 x 1	10.4
0180512	12 x 1	10.7
0180518	18 x 1	12.7
0180525	25 x 1	14.9
0180603	3 x 1,5	6.7
0180604	4 x 1,5	7.5
0180605	5 x 1,5	8.2
0180607	7 x 1,5	9.1
0180610	10 x 1,5	12.1
0180612	12 x 1,5	12.1
0180618	18 x 1,5	14.4
0180634	34 x 1,5	20
0180703	3 x 2,5	8.2
0180704	4 x 2,5	9.1
0180804	4 x 4	10.9
0180807	7 x 4	13.4