

Signaal-/telefoonkabel Jobsignal HH-ST B2ca



Toepassing	: Signalering en besturing, intercom- en telefooninstallaties. Halogeenvrij en low smoke zodat tijdens brand geen schadelijke gassen vrijkomen en de rookontwikkeling tot een minimum beperkt wordt.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE HH-ST B2ca
Normen	: K165-5, CPR
Bijzonderheden	: Kleurcodering volgens NEN1597. Aarddraad 0,8 mm onder de folie. CPR klasse B2ca.
Samenstelling geleider	: Klasse 1 = massief
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenslag	: Lagen
Getwist	: Per twee
Aderisolatie	: Copolymeer thermoplastisch
Adercodering	: Kleur
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Folie
Langswaterdicht	: Nee
Dwarswaterdicht	: Nee
Chemische bescherming	: Nee
Bewapening	: Nee
Mantelmateriaal	: Copolymeer thermoplastisch
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Functiebehoud	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -5°C tot 50°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -20°C tot 70°C
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	: s1 (geringe rookproductie)
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	: d1 (delen branden korter dan 10 seconden)
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	: a1

ArtikelNr	Maat	Mantelkleur	Buitendiameter circa (mm)
0157802	1 x 2 x 0,8	Grijs	4.7
0155822	1 x 2 x 0,8	Rood	4.7
0157804	2 x 2 x 0,8	Grijs	6.5
0157806	3 x 2 x 0,8	Grijs	7.1
0157808	4 x 2 x 0,8	Grijs	7.9
0157812	6 x 2 x 0,8	Grijs	9.4
0157816	8 x 2 x 0,8	Grijs	10.2
0157824	12 x 2 x 0,8	Grijs	12.5