

Signaal-/telefoonkabel Jobsignal HH-ST mbzh



Toepassing : Signalering en besturing, intercom- en telefooninstallaties. Halogeenvrij en low smoke zodat tijdens brand geen schadelijke gassen vrijkomen en de rookontwikkeling tot een minimum beperkt wordt.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE HH-ST mbzh

Normen : K165-5.

Bijzonderheden : Kleurcodering volgens NEN1597. Aarddraad 0,8 mm onder de folie.

Samenstelling geleider : Klasse 1 = massief
 Geleidermateriaal : Cu, blank
 Samenslag : Bundels
 Getwist : Per twee
 Aderisolatie : Polyolefin
 Adercodering : Kleur
 Afscherming groepen : Geen
 Afscherming collectief : Folie
 Langswaterdicht : Nee
 Dwarswaterdicht : Nee
 Chemische bescherming : Nee
 Bewapening : Nee
 Mantelmateriaal : Polyolefin
 Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Ja
 Brandvertraging : Volgens EN 60332-3-24
 Rookarm volgens EN 61034-2 : Ja
 Functiebehoud : Nee
 Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd : -20°C tot 70°C
 Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken : Nee

ArtikelNr	Maat	Mantelkleur	Buitendiameter circa (mm)
0155024	1 x 2 x 1	Rood	5.7

ArtikelNr	Maat	Mantelkleur	Buitendiameter circa (mm)
0155025	1 x 2 x 1,5	Rood	6.2
0155021	4 x 1 x 0,8	Rood	6.5
0155006	3 x 2 x 0,8	Grijs	7.1
0155008	4 x 2 x 0,8	Grijs	7.7