

## Stuurstroomleiding Highflex PRO CY-OZ 2D



### Toepassing

: Speciaal geschikt voor gebruik in kabelkettingsystemen. Door een uitgekende opbouw is deze nieuwe generatie highflex uitstekend toepasbaar in continu bewegende applicaties. De geringe buigradius maakt toepassing in kleine ruimten mogelijk.

### TECHNISCHE GEGEVENS

: 0169041

### Bijzonderheden

: Zeer goede UV- en ozonbestendigheid. Zeewater bestendig. Bestand tegen diverse chemicaliën en zuren. Halogenvrij. Let op de speciale montage-instructies:  
[http://www.jobarco.com/media/content/montagevoorschrift\\_highflex.pdf](http://www.jobarco.com/media/content/montagevoorschrift_highflex.pdf).  
 Mantelkleur is petrol.

Maat	: 2 x 0,75
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: Copolymeer thermoplastisch
Adercodering	: Cijfers
Geel/Groene ader	: Nee
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Mantelmateriaal	: Copolymeer thermoplastisch
Mantelkleur	: Overig
Halogenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Ja
Buitendiameter circa	: 6.2mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -25°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 90°C
Nom. spanning U	: 500V
Buigradius	: 46mm
Aantal buigcycli	: 3000000
Aderbescherming	: Nee