

Stuurstroomleiding Highflex PUR-PBT-CY



Toepassing : Speciaal geschikt voor gebruik in kabelkettingsystemen. Type CY is een multicore kabel.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE PUR-PBT-CY

Bijzonderheden : Zeer goede olie- benzine- en ozonbestendigheid. Halogeenvrij, vlambestendig volgens VDE 0482 T. 265-2-1. Kerf- en slijtvast.

Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: Copolymeer thermoplastisch
Adercodering	: Cijfers
Geel/Groene ader	: Ja
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Mantelmateriaal	: PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	: Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Ja
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -30°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -50°C tot 90°C
Nom. spanning U	: 500V
Aderbescherming	: Nee

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)	Buigradius (mm)
0151099	4 x 1,5	7.7	77
0151074	18 x 1,5	13.9	139