

Computerdatakabel Highflex PUR-TPE-CKY



Toepassing : Speciaal geschikt voor gebruik in kabelkettingsystemen. Type CKY is een per paar getwiste uitvoering.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE PUR-TPE-CKY

Bijzonderheden : Zeer goede olie- benzine- en ozonbestendigheid. Halogeenvrij, vlambestendig volgens VDE 0482 T. 265-2-1. Kerf- en slijtvast. Grijs=RAL7001, Oranje=RAL2003, Zwart=RAL9005.

Getwist : Per twee
 Geleidermateriaal : Cu, blank
 Samenstelling geleider : Klasse 6 = extra soepel
 Aderisolatie : Copolymeer thermoplastisch
 Adercodering : Kleur
 Afscherming groepen : Geen
 Afscherming collectief : Vlechtwerk
 Mantelmateriaal : PUR (Polyurethaan)
 Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Ja
 Brandvertraging : Volgens EN 60332-1-2
 Rookarm volgens EN 61034-2 : Nee
 Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging : -30°C tot 90°C
 Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd : -50°C tot 90°C

ArtikelNr	Maat	Mantelkleur	Buitendiameter circa (mm)	Buigradius (mm)	Aantal groepen getwist
-----------	------	-------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

ArtikelNr	Maat	Mantelkleur	Buitendiameter circa (mm)	Buigradius (mm)	Aantal groepen getwist
0151102	2 x 2 x 0,25	Oranje	6		2
0151103	3 x 2 x 0,25	Oranje	6.4	48	3
0151104	4 x 2 x 0,25	Oranje	7.3	54	4
0151120	5 x 2 x 0,25	Oranje	7.9	59	5
0151119	8 x 2 x 0,25	Grijs	8.5	63	8