

## Stuurstroomleiding Highflex PRO CC UL



### Toepassing

: Speciaal geschikt voor gebruik in kabelkettingsystemen. Door een uitgekende opbouw is deze nieuwe generatie highflex uitstekend toepasbaar in continu bewegende applicaties. De geringe buigradius maakt toepassing in kleine ruimten mogelijk. Met UL keur.

### TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE PRO CC UL

### Normen

: UL 21530

### Bijzonderheden

: Zeer goede UV- en ozonbestendigheid. Zeewater bestendig. Bestand tegen diverse chemicaliën en zuren. Halogeenvrij. Let op de speciale montage-instructies:  
[http://www.jobarco.com/media/content/montagevoorschrift\\_highflex.pdf](http://www.jobarco.com/media/content/montagevoorschrift_highflex.pdf).  
 Mantelkleur is petrol.

Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: Copolymeer thermoplastisch
Adercodering	: Cijfers
Geel/Groene ader	: Ja
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Geen
Mantelmateriaal	: Copolymeer thermoplastisch
Mantelkleur	: Overig
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -25°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 90°C
Nom. spanning U	: 600V
Aantal buigcycli	: 3000000
Aderbescherming	: Nee

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)	Buigradius (mm)
0169204	7 x 0,5	7.1	54
0169205	4 x 1,5	7.5	57