

Stuurstroomleiding Highflex PRO CC 2D



Toepassing

: Speciaal geschikt voor gebruik in kabelkettingsystemen. Door een uitgekende opbouw is deze nieuwe generatie highflex uitstekend toepasbaar in continu bewegende applicaties. De geringe buigradius maakt toepassing in kleine ruimten mogelijk.

TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE PRO CC 2D

Bijzonderheden

: Zeer goede UV- en ozonbestendigheid. Zeewater bestendig. Bestand tegen diverse chemicaliën en zuren. Halogeenvrij. Let op de speciale montage-instructies:
http://www.jobarco.com/media/content/montagevoorschrift_highflex.pdf.
 Mantelkleur is petrol.

Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: Copolymeer thermoplastisch
Adercodering	: Cijfers
Geel/Groene ader	: Ja
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Geen
Mantelmateriaal	: Copolymeer thermoplastisch
Mantelkleur	: Overig
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -25°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 90°C
Nom. spanning U	: 500V
Aantal buigcycli	: 3000000
Aderbescherming	: Nee

ArtikelNr	Maat	Getwist	Buitendiameter circa (mm)	Buigradius (mm)
0169014	7 x 0,5	Nee	6.3	42
0169015	3 x 0,75	Nee	5	33
0169016	7 x 0,75	Nee	7.2	47
0169017	12 x 0,75	Per drie	10.1	66
0169021	3 x 1,5	Nee	6.1	40
0169022	7 x 1,5	Nee	9.1	59
0169023	12 x 1,5	Per drie	12.5	81
0169025	18 x 1,5	Per drie	15.7	102
0169024	3 x 2,5	Nee	7.4	48
0169027	4 x 4	Nee	10	65