

## Signaal-/telefoonkabel Inducom JPPDV-AF Dca



<b>Toepassing</b>	: Voor het overbrengen van analoge en digitale signalen op het gebied van meet-, stuur- en regeltechniek. Geschikt voor binnen en buiten en voor verlegging in de grond.
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	: 0198676
Normen	: NEN-EN 50288-7
<b>Bijzonderheden</b>	: Volgens NEN norm: zonder communicatie-ader. Aderparen wit + zwart, genummerd per paar (wit 1+ zwart 1 etc).
Maat	: 1 x 2 x 1,3
Samenstelling geleider	: Klasse 2 = samengeslagen
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenslag	: Lagen
Getwist	: Per twee
Aderisolatie	: XLPE (VPE)
Adercodering	: Cijfers
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Folie
Langswaterdicht	: Nee
Dwarswaterdicht	: Nee
Chemische bescherming	: Nee
Bewapening	: Ja
Mantelmateriaal	: PVC
Mantelkleur	: Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Functiebehoud	: Nee
Buitendiameter circa	: 11.5mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -5°C tot 50°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -30°C tot 70°C
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Ja
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	: s3 (grote rookproductie)
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1	: d2 (delen branden langer dan 10 seconden)
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	: a3

