

Signaal-/telefoonkabel Inducom JPV-AF Dca



Toepassing	: Voor het overbrengen van analoge en digitale signalen op het gebied van meet-, stuur- en regeltechniek.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE JPV-AF Dca
Normen	: NEN-EN 50288-7
Bijzonderheden	: Volgens NEN norm: zonder communicatie-ader. Aderparen wit + zwart, genummerd per paar (wit 1+ zwart 1 etc).
Samenstelling geleider	: Klasse 2 = samengeslagen
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenslag	: Lagen
Getwist	: Per twee
Aderisolatie	: XLPE (VPE)
Adercodering	: Cijfers
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Folie
Langswaterdicht	: Nee
Dwarswaterdicht	: Nee
Chemische bescherming	: Nee
Bewapening	: Nee
Mantelmateriaal	: PVC
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Functiebehoud	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -5°C tot 50°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -30°C tot 70°C
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	: s3 (grote rookproductie)
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	: d2 (delen branden langer dan 10 seconden)
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	: a3

ArtikelNr	Maat	Mantelkleur	Buitendiameter circa (mm)
0198248	1 x 2 x 0,75	Blauw	6
0198261	1 x 2 x 0,75	Zwart	5.9
0198249	2 x 2 x 0,75	Blauw	8.8
0198262	2 x 2 x 0,75	Zwart	8.7
0198263	4 x 2 x 0,75	Zwart	9.9
0198267	12 x 2 x 0,75	Zwart	15.1