

Computerdatakabel KNX-EIB Instabus LSHF Dca



Toepassing

: Speciale buskabel voor toepassing in het KNX/EIB Instabus systeem. Deze buskabel wordt naast de 230 Volt stroomkabel gelegd. Via de buskabel communiceren de Instabus-apparaten met elkaar. Halogeenvrij en low smoke zodat tijdens brand geen schadelijke gassen vrijkomen en de rookontwikkeling tot een minimum beperkt wordt.

TECHNISCHE GEGEVENS

: 0155105

Maat	: 2 x 2 x 0,8
Getwist	: Per twee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Nom. geleiderdiameter	: 0.8mm
Samenstelling geleider	: Klasse 1 = massief
Aderisolatie	: PE (polyetheen)
Adercodering	: Kleur
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Folie
Mantelmateriaal	: Copolymeer thermoplastisch
Mantelkleur	: Groen
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Buitendiameter circa	: 6.3mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 70°C
Aantal groepen getwist	: 2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	: s2 (gemiddelde rookproductie)
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1	: d2 (delen branden langer dan 10 seconden)