

Stuurstroomleiding Stuurflex CPR LIYCY-JZ Dca



Toepassing : Flexibele stuurstroomkabel voor toepassing in de industrie, machinebouw en meet-, regel- en besturingsinstallaties

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE LIYCY-JZ Dca

Normen : CPR

Samenstelling geleider : Klasse 5 = soepel

Getwist : Nee

Geleidermateriaal : Cu, blank

Aderisolatie : PVC

Adercodering : Cijfers

Geel/Groene ader : Ja

Binnenmantel : Nee

Afscherming groepen : Geen

Afscherming collectief : Vlechtwerk

Mantelmateriaal : PVC

Mantelkleur : Grijs

Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Nee

Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging : -5°C tot 70°C

Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd : -40°C tot 80°C

Nom. spanning U : 500V

Aderbescherming : Nee

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 : Dca

Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 : s3 (grote rookproductie)

Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 : d1 (delen branden korter dan 10 seconden)

Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 : a3

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0179304	4 x 0,5	6.1
0179305	5 x 0,5	6.6
0179403	3 x 0,75	6.1
0179404	4 x 0,75	6.6
0179405	5 x 0,75	7.2
0179407	7 x 0,75	7.9
0179412	12 x 0,75	10.3
0179418	18 x 0,75	12.2
0179425	25 x 0,75	14.4
0179434	34 x 0,75	16
0179503	3 x 1	6.6
0179504	4 x 1	7.2
0179505	5 x 1	8
0179507	7 x 1	8.7
0179510	10 x 1	11
0179512	12 x 1	11.3
0179603	3 x 1,5	7
0179604	4 x 1,5	7.2
0179605	5 x 1,5	8.6
0179607	7 x 1,5	9.2
0179612	12 x 1,5	12.5
0179625	25 x 1,5	16.7
0179703	3 x 2,5	8.4
0179704	4 x 2,5	9.1
0179705	5 x 2,5	10.1
0179707	7 x 2,5	11
0179712	12 x 2,5	14.6