

Installatiedraad Jobwire MS



Toepassing : Flexibel montagesnoer voor toepassing in verdeelkasten, apparaten en machines.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE MS

Bijzonderheden : Type MS is beschikbaar vanaf 0,14 mm².

Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Aderisolatie	: PVC
Scherm	: Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -25°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -25°C tot 70°C
Nom. spanning U	: 250V

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Buitendiameter circa (mm)
0146002	0,14	Blauw	1
0146003	0,14	Bruin	1
0146006	0,14	Grijs	1
0146014	0,14	Groen/geel	1
0146012	0,14	Wit	1
0146113	0,25	Groen/geel	1.4
0146205	0,34	Bruin	1.5
0146208	0,34	Geel	1.5
0146214	0,34	Lila/violet	1.5
0146202	0,34	Oranje	1.5
0146201	0,34	Roze	1.5
0146215	0,34	Transparant	1.5