

Signaal-/telefoonkabel Telecomsafe N45 B2ca



Toepassing : Halogeenvrije telefoniekabel voor lokale telefonie, signalerings- en besturingsdoeleinden en is in principe voor gebruik binnenshuis. CPR klasse B2ca.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE N45 B2ca

Normen : Norm 45, CPR B2ca

| | |
|--|---|
| Samenstelling geleider | : Klasse 1 = massief |
| Geleidermateriaal | : Cu, blank |
| Samenslag | : Lagen |
| Getwist | : Per twee |
| Aderisolatie | : PE (polyetheen) |
| Adercodering | : Kleur |
| Afscherming groepen | : Geen |
| Afscherming collectief | : Geen |
| Langwaterdicht | : Nee |
| Dwarswaterdicht | : Nee |
| Chemische bescherming | : Nee |
| Bewapening | : Nee |
| Mantelmateriaal | : Copolymeer thermoplastisch |
| Mantelkleur | : Grijs |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | : Ja |
| Brandvertraging | : Volgens EN 60332-3-24 |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | : Nee |
| Functiebehoud | : Nee |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging | : 0°C tot 60°C |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd | : -30°C tot 70°C |
| Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken | : Nee |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 | : B2ca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | : s1 (geringe rookproductie) |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | : d0 (geen productie van brandende delen) |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | : a1 |

Buitendiameter circa

| ArtikelNr | Maat | (mm) |
|-----------|--------------|------|
| 0165340 | 10 x 2 x 0,5 | 8.8 |
| 0165350 | 20 x 2 x 0,5 | 12.3 |