

Computerdatakabel Highflex Profibus



Toepassing : Datacommunicatiekabel voor profibus systemen. De highflex profibus is geschikt voor toepassing in kabelkettingen of bewegende systemen.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE Profibus

Bijzonderheden : Let op de speciale montage-instructies:
http://www.jobarco.com/media/content/montagevoorschrift_highflex.pdf

Maat : 1 x 2 x 0,25
 Getwist : Per twee
 Geleidermateriaal : Cu, blank
 Samenstelling geleider : Klasse 6 = extra soepel
 Aderisolatie : Polypropyleen (PP)
 Adercodering : Kleur
 Afscherming groepen : Geen
 Afscherming collectief : Vlechtwerk
 Mantelmateriaal : PUR (Polyurethaan)
 Mantelkleur : Overig
 Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Ja
 Brandvertraging : Volgens EN 60332-1-2
 Rookarm volgens EN 61034-2 : Nee
 Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd : -25°C tot 80°C
 Aantal buigcycli : 4000000
 Aantal groepen getwist : 1

ArtikelNr	Buitendiameter circa (mm)	Buigradius (mm)
0159701	4.7	35
0159706	8	80