

Stuurstroomleiding Radox 125 CY multicore



Toepassing

: Multi-inzetbare kabel door de goede eigenschappen van het crosslinked Radox materiaal. Toepasbaar bij hoge en lage temperaturen. Uitstekend ozon- en weersbestendig. Hoge slijt- en kerfvastheid. Goed olie-, benzine- en oplosmiddelenbestendig. Uitermate goed bestand tegen logen en zuren. Geschikt voor heavy duty industriële toepassingen. Geschikt voor binnen en buiten toepassing.

TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE 125 CY multicore

Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, vertind
Aderisolatie	: Polyolefin
Adercodering	: Kleur
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Mantelmateriaal	: Polyolefin
Mantelkleur	: Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -40°C tot 125°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 125°C
Nom. spanning U	: 1000V
Aderbescherming	: Nee

ArtikelNr	Maat	Geel/Groene ader	Buitendiameter circa (mm)
2130405	2 x 0,75	Nee	6.9
2130400	3 x 0,75	Nee	7.6
2130502	2 x 1	Nee	7.9
2130602	2 x 1,5	Nee	8.4
2130603	3 x 1,5	Ja	8.7
2130604	4 x 1,5	Ja	10
2130605	5 x 1,5	Ja	11.5
2130703	3 x 2,5	Nee	10.8