

Installatiedraad Radox 125



Toepassing

: Multi-inzetbaar montagesnoer door de goede eigenschappen van het crosslinked Radox materiaal. Toepasbaar bij hoge en lage temperaturen. Uitstekende ozon- en weersbestendig. Hoge slijt- en kerfvastheid. Geschikt voor heavy duty industriële toepassingen.

TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE 125

Geleidermateriaal	: Cu, vertind
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Aderisolatie	: Polyolefin
Scherm	: Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -40°C tot 125°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 125°C

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Buitendiameter	Nom. spanning U0 (V)	Nom. spanning U (V)
			circa (mm)		
2110104	0,25	Blauw	1.45	450	750
2110109	0,25	Grijs	1.45	450	750
2110105	0,25	Groen	1.45	450	750
2110106	0,25	Groen/geel	1.25	450	750
2110107	0,25	Lila/violet	1.45	450	750
2110108	0,25	Oranje	1.45	450	750
2110103	0,25	Rood	1.45	450	750
2110102	0,25	Wit	1.45	450	750
2110101	0,25	Zwart	1.45	450	750
2110110	0,34	Blauw	1.6	450	750
2110204	0,5	Blauw	1.7	450	750
2110202	0,5	Bruin	1.7	450	750
2110210	0,5	Geel	1.7	450	750
2110205	0,5	Grijs	1.7	450	750
2110211	0,5	Groen	1.7	450	750
2110207	0,5	Groen/geel	1.7	450	750
2110209	0,5	Lila/violet	1.7	450	750
2110206	0,5	Oranje	1.7	450	750
2110208	0,5	Rood	1.7	450	750
2110203	0,5	Wit	1.7	450	750
2110201	0,5	Zwart	1.7	450	750
2110304	0,75	Blauw	2.2	450	750
2110303	0,75	Bruin	2.2	450	750
2110310	0,75	Geel	2.2	450	750
2110302	0,75	Grijs	2.2	450	750
2110309	0,75	Groen	2.2	450	750
2110307	0,75	Groen/geel	2.2	450	750
2110311	0,75	Lila/violet	2.2	450	750
2110306	0,75	Oranje	2.2	450	750
2110308	0,75	Rood	2.2	450	750
2110305	0,75	Wit	2.2	450	750
2110301	0,75	Zwart	2.2	450	750

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Buitendiameter	Nom. spanning U0 (V)	Nom. spanning U (V)
			circa (mm)		
2110404	1	Blauw	2.6	600	1000
2110403	1	Bruin	2.6	600	1000
2110410	1	Geel	2.6	600	1000
2110409	1	Grijs	2.6	600	1000
2110412	1	Groen	2.6	600	1000
2110407	1	Groen/geel	2.6	600	1000
2110402	1	Lila/violet	2.6	600	1000
2110413	1	Oranje	2.6	600	1000
2110408	1	Rood	2.6	600	1000
2110406	1	Wit	2.6	600	1000
2110401	1	Zwart	2.6	600	1000
2110504	1,5	Blauw	2.7	600	1000
2110502	1,5	Bruin	2.7	600	1000
2110510	1,5	Geel	2.7	600	1000
2110509	1,5	Grijs	2.7	600	1000
2110512	1,5	Grijs	2.7	600	1000
2110505	1,5	Groen	2.7	600	1000
2110507	1,5	Groen/geel	2.7	600	1000
2110506	1,5	Lila/violet	2.7	600	1000
2110508	1,5	Oranje	2.7	600	1000
2110503	1,5	Rood	2.7	600	1000
2110511	1,5	Wit	2.7	600	1000
2110501	1,5	Zwart	2.7	600	1000
2110604	2,5	Blauw	3.35	600	1000
2110603	2,5	Bruin	3.35	600	1000
2110605	2,5	Geel	3.35	600	1000
2110609	2,5	Grijs	3.35	600	1000
2110611	2,5	Grijs	3.35	600	1000
2110607	2,5	Groen/geel	3.35	600	1000
2110606	2,5	Oranje	3.35	600	1000
2110608	2,5	Rood	3.35	600	1000
2110602	2,5	Wit	3.35	600	1000
2110601	2,5	Zwart	3.35	600	1000
2110704	4	Blauw	4.05	600	1000
2110714	4	Bruin	4.05	600	1000
2110702	4	Grijs	4.05	600	1000
2110707	4	Groen/geel	4.05	600	1000
2110708	4	Rood	4.05	600	1000
2110703	4	Wit	4.05	600	1000
2110701	4	Zwart	4.05	600	1000

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Buitendiameter	Nom. spanning U0 (V)	Nom. spanning U (V)
			circa (mm)		
2110804	6	Blauw	4.95	600	1000
2110805	6	Bruin	4.95	600	1000
2110807	6	Groen/geel	4.95	600	1000
2110802	6	Rood	4.95	600	1000
2110803	6	Wit	4.95	600	1000
2110801	6	Zwart	4.95	600	1000
2110903	10	Groen/geel	6.15	600	1000
2110904	10	Rood	6.15	600	1000
2110910	10	Wit	6.15	600	1000
2110901	10	Zwart	6.15	600	1000
2110906	16	Groen/geel	7.35	600	1000
2110905	16	Rood	7.35	600	1000
2111001	16	Zwart	7.35	600	1000
2111304	25	Groen/geel	8.9	600	1000
2111302	25	Zwart	8.9	600	1000
2111102	35	Groen/geel	10.3	600	1000
2111101	35	Zwart	10.3	600	1000
2111202	50	Groen/geel	12.1	600	1000
2111201	50	Zwart	12.1	600	1000
2111349	70	Groen/geel	14.4	600	1000
2111350	70	Zwart	14.4	600	1000
2111400	95	Groen/geel	16	600	1000
2111401	95	Zwart	16	600	1000
2111700	120	Groen/geel	18.1	600	1000
2111701	120	Zwart	18.1	600	1000
2111801	150	Zwart	20.5	600	1000