

Installatiekabel Radox 3 GKW-S tractiekabel EMC



TECHNISCHE GEGEVENS

Geleidermateriaal	: Cu, vertind
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Geleidervorm	: Rond
Aderisolatie	: Polyolefin
Adercodering	: Cijfers
Geel/Groene ader	: Nee
Binnenmantel	: Ja
Scherm	: Ja
Litze	: Nee
Aantal hulpaders	: 0
Nom. doorsnede hulpader	: 0mm ²
Loodmantel	: Nee
Concentrische geleider	: Geen
Bewapening	: Nee
Mantelmateriaal	: Polyolefin
Mantelkleur	: Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Isolatiebehoud	: Nee
Functiebehoud	: Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 120°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -25°C tot 200°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 280°C
Nom. spanning U ₀	: 0.6kV
Nom. spanning U	: 1kV

: TYPE 3 GKW-S tractiekabel EMC

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
2114513	3 x 0,75	7.3

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
2114912	3 x 10	17.1