

Installatiekabel Radox 9 GKW-AX



TECHNISCHE GEGEVENS

Geleidermateriaal	: TYPE 9 GKW-AX
Samenstelling geleider	: Cu, vertind
Geleidervorm	: Klasse 5 = soepel
Aderisolatie	: Rond
Adercodering	: Polyolefin
Geel/Groene ader	: Cijfers
Binnenmantel	: Nee
Scherm	: Nee
Litze	: Nee
Aantal hulpaders	: 0
Nom. doorsnede hulpader	: 0mm ²
Loodmantel	: Nee
Concentrische geleider	: Geen
Bewapening	: Nee
Mantelmateriaal	: Polyolefin
Mantelkleur	: Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Isolatiebehoud	: Nee
Funcatiebehoud	: Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 132°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -25°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 120°C
Nom. spanning U ₀	: 3.6kV
Nom. spanning U	: 6kV

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
2116900	1 x 1,5	4.4
2116901	1 x 2,5	4.9
2116902	1 x 6	6.3
2116904	1 x 10	7.5
2116903	1 x 16	9.4
2116905	1 x 35	12.5
2116906	1 x 50	15
2116907	1 x 70	16.5
2116908	1 x 95	18.3
2116912	1 x 120	20.6
2116911	1 x 150	23.1
2116913	1 x 185	24.8