

Signaal-/telefoonkabel Radox TENUIS TW-S



TECHNISCHE GEGEVENS

Aantal groepen getwist	: 0
Samenstelling geleider	: Klasse 1 = massief
Geleidermateriaal	: Cu, vertind
Samenslag	: Lagen
Aderisolatie	: Polyolefin
Adercodering	: Cijfers
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Geen
Langswaterdicht	: Nee
Dwarswaterdicht	: Nee
Chemische bescherming	: Nee
Bewapening	: Nee
Mantelmateriaal	: Polyolefin
Mantelkleur	: Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Functiebehoud	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -25°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 120°C
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Nee

: TYPE TENUIS TW-S

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
2168036	2 x 0,5	4.4
2168052	2 x 1	5.1
2168062	2 x 1,5	6
2168037	3 x 0,5	4.6
2168053	3 x 1	5.4
2168063	3 x 1,5	6.3
2168038	4 x 0,5	5
2168044	4 x 0,75	5.6
2168064	4 x 1,5	6.9