

Stuurstroomleiding UL LIYYCY-JZ



Toepassing : Flexibele afgeschermde stuurstroomkabel voor toepassing in de industrie, machinebouw en meet-, regel- en besturingsinstallaties.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE LIYYCY-JZ

Normen : UL 2587; CSA AWM IA/B IIA/B

Bijzonderheden : Mantelkleur grijs=RAL7001.

Samenstelling geleider : Klasse 5 = soepel
 Getwist : Nee
 Geleidermateriaal : Cu, blank
 Aderisolatie : PVC
 Adercodering : Cijfers
 Geel/Groene ader : Ja
 Binnenmantel : Ja
 Afscherming groepen : Geen
 Afscherming collectief : Vlechtwerk
 Mantelmateriaal : PVC
 Mantelkleur : Grijs
 Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Nee
 Brandvertraging : Volgens EN 60332-1-2
 Rookarm volgens EN 61034-2 : Nee
 Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 : Nee
 Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Ja
 Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging : -5°C tot 90°C
 Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd : -40°C tot 90°C
 Nom. spanning U : 600V
 Aderbescherming : Nee

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)	Buigradius (mm)
1217804	4 x 4	15.3	91

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)	Buigradius (mm)
1217904	4 x 6	16.8	100