

## Lichte installatiekabel Kemaflex YKO



|  |  |
|--|--|
| <b>Toepassing</b>                                  | : Soepele installatiekabel met staaldraadomvlechting, geschikt voor 450/750 Volt |
| <b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>                         | : TYPE YKO   |
| Normen   | : KEMA K176  |
| <b>Bijzonderheden</b>                              | : Unieke flexibele installatiekabel in 1,5 en 2,5 mm <sup>2</sup>                |
| Geleidermateriaal                                  | : Cu, blank  |
| Samenstelling geleider                             | : Klasse 5 = soepel  |
| Aderisolatie                                       | : PVC  |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur               | : 77°C   |
| Geel/Groene ader                                   | : Nee  |
| Scherm   | : Ja   |
| Litze  | : Ja   |
| Draagorgaan  | : Geen   |
| Vochtbarrière                                      | : Geen   |
| Loodmantel   | : Nee  |
| Bewapening/armering                                | : Vlechtwerk   |
| Mantelmateriaal                                    | : PVC  |
| Mantelkleur  | : Grijs  |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2                  | : Nee  |
| Brandvertraging                                    | : Volgens EN 60332-3-24  |
| Rookarm volgens EN 61034-2                         | : Nee  |
| Isolatiebehoud                                     | : Nee  |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging     | : -5°C tot 70°C  |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd | : -30°C tot 70°C   |
| Nom. spanning U <sub>0</sub>                       | : 450V   |
| Nom. spanning U                                    | : 750V   |

| ArtikelNr | Maat     | Adercodering | Buitendiameter circa (mm) |
|-----------|----------|--------------|---------------------------|
| 0109602   | 2 x 1,5  | Kleur        | 14                        |
| 0109603   | 3 x 1,5  | Kleur        | 14.7                      |
| 0109604   | 4 x 1,5  | Kleur        | 15.6                      |
| 0109605   | 5 x 1,5  | Kleur        | 16.5                      |
| 0109607   | 7 x 1,5  | Cijfers      | 17.5                      |
| 0109612   | 12 x 1,5 | Cijfers      | 21.3                      |
| 0109625   | 25 x 1,5 | Cijfers      | 27.9                      |
| 0109702   | 2 x 2,5  | Kleur        | 15.2                      |
| 0109703   | 3 x 2,5  | Kleur        | 16                        |
| 0109704   | 4 x 2,5  | Kleur        | 17.5                      |
| 0109707   | 7 x 2,5  | Cijfers      | 19.3                      |
| 0109712   | 12 x 2,5 | Cijfers      | 23.8                      |