

Signaal-/telefoonkabel Jobsignal YY-ST Dca



Toepassing	: Signalering en besturing, intercom- en telefooninstallaties.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE YY-ST Dca
Normen	: KEMA K 102-314, CPR
Bijzonderheden	: Kleurcodering volgens NEN1597. Aarddraad 0,8 mm onder de folie. Buitenmantel PVCmb.
Samenstelling geleider	: Klasse 1 = massief
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenslag	: Lagen
Getwist	: Per twee
Aderisolatie	: PVC
Adercodering	: Kleur
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Folie
Langswaterdicht	: Nee
Dwarswaterdicht	: Nee
Bewapening	: Nee
Mantelmateriaal	: PVC
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -20°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -20°C tot 70°C
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	: s3 (grote rookproductie)
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	: d2 (delen branden langer dan 10 seconden)
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	: a3

ArtikelNr	Maat	Mantelkleur	Buitendiameter circa (mm)
0157602	1 x 2 x 0,8	Grijs	4.8
0157652	1 x 2 x 0,8	Rood	4.8
0157604	2 x 2 x 0,8	Grijs	6.8
0157654	2 x 2 x 0,8	Rood	6.8
0157606	3 x 2 x 0,8	Grijs	7.4
0157658	2 x 4 x 0,8	Rood	7.8
0157608	4 x 2 x 0,8	Grijs	7.8
0157610	5 x 2 x 0,8	Grijs	8.8
0157667	6 x 2 x 0,8	Blauw	9.2
0157612	6 x 2 x 0,8	Grijs	9.2
0157616	8 x 2 x 0,8	Grijs	10.1
0157624	12 x 2 x 0,8	Grijs	11.8
0157648	24 x 2 x 0,8	Grijs	16.6