

Signaal-/telefoonkabel Jobsignal YY-ST



Toepassing	: Signalering en besturing, intercom- en telefooninstallaties.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE YY-ST
Normen	: KEMA K 102-314
Bijzonderheden	: Kleurcodering volgens NEN1597. Aarddraad 0,8 mm onder de folie. Buitenmantel PVCmb.
Samenstelling geleider	: Klasse 1 = massief
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenslag	: Bundels
Getwist	: Per twee
Aderisolatie	: PVC
Adercodering	: Kleur
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Folie
Langswaterdicht	: Nee
Dwarswaterdicht	: Nee
Chemische bescherming	: Nee
Bewapening	: Nee
Mantelmateriaal	: PVC
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Functiebehoud	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -20°C tot 70°C
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Nee

ArtikelNr	Maat	Mantelkleur	Buitendiameter circa (mm)
0158703	1 x 2 x 0,8	Blauw	5.2
0158602	1 x 2 x 0,8	Grijs	5.2
0158702	1 x 2 x 0,8	Rood	5.2
0158705	2 x 2 x 0,8	Blauw	6.8
0158604	2 x 2 x 0,8	Grijs	6.8
0158704	2 x 2 x 0,8	Rood	6.8
0158606	3 x 2 x 0,8	Grijs	7.5
0158709	4 x 2 x 0,8	Blauw	8.2
0158608	4 x 2 x 0,8	Grijs	8.2
0158610	5 x 2 x 0,8	Grijs	9
0158612	6 x 2 x 0,8	Grijs	9.6
0158616	8 x 2 x 0,8	Grijs	10.2
0158624	12 x 2 x 0,8	Grijs	12.3